makita®

インパクトドライバ

TD0220

高負荷作業を制し、連続作業に屈しない

補強金物締めを極める

今までにない
高トルク
＋
過酷な連続作業に耐える
耐焼損性

NEW

220 N・m

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格（消費税別）です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

補強金物締めを極める、新たなトルクレンジ

かつてない高トルク 圧倒的な作業スピード

モータサイズ、ハンマ、アンビル等の強度をアップし、最大締付けトルクを大幅アップ。回転落ちを最小限に抑え高負荷作業をこなします。

最大締付けトルク **220 N・m**

作業スピード **約20%アップ**
※当社比較従来機

連続作業に強いから1日中ガンガン使える

連続作業の発熱にも強い大型モータ採用。高トルクによるスピーディな締付けと相まって高負荷連続作業による焼損を防ぎます。

打撃力2段切替

グリップ部の切替スイッチにより打撃力切替可能

1 低速締付け 回転数 0~2,700min^{-1} 打撃数 0~2,700min^{-1}

2 高速締付け 回転数 0~3,400min^{-1} 打撃数 0~3,500min^{-1}

握りやすいグリップ
手の形にフィットし、均一の力で押せる最適形状を追求。

LEDライト
回転前点灯&残照機能付

フック
左右付け替え可能で、足場や脚立にもかけられます。

■蓄光バンパ ■無段変速 ■正逆転切替 ■ブレーキ

主要機能

ネジ締め能力 (mm)	最大締付けトルク(N・m)	回転数 (min^{-1})[回転/分]	打撃数 (min^{-1})[回/分]
小ネジ M4~M8　高力ボルト M6~M14 普通ボルト M6~M16 コーススレッド長さ 22~125	220	高速:0~3,400 低速:0~2,700	高速:0~3,500 低速:0~2,700

電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量 (kg)	コード (m)	標準付属品
単相 100	5.3	500	228×70×225	1.7	10	四角ビット3-65 プラスチックケース

インパクトドライバ
TD0220
標準小売価格40,600円(税別)

0 88381 64724 3

NEW

⚠ 注 意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで ——————

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがあります のでご了承ください。
■このカタログの内容は2013年2月現在のものです。

株式会社マキタ
〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

カタログNo.Z23549-1 EBCA3-201302